

Системи за плъзгащи врати Schüco

Schüco LivingSlide

Новата система от вида отваряне с повдигане и плъзгане от Schüco обединява оптималната изработка и бързия монтаж с високите изисквания за комфорт и дизайн.



Schüco LivingSlide

Иновативната система Schüco LivingSlide с отваряне от вида повдигане и плъзгане е конструирана на базата на Schüco Living и е със строителна дълбочина на крилото от 82 мм. Благодарение на съвместимостта на двете системи, могат да се използват много от аксесоарите за остъкление и стъклодържателите. По този начин се оптимизират калкулациите и изработката, като значително се намалява количеството на части, поддържани на склад.

Системата впечатлява с конструктивните си предимства - стоманените усиляващи профили в крилата повишават значително стабилността на конструкцията и правят възможна реализацията на големи елементи с тегло на крилото до 400 кг. EPDM уплътнението между касата и крилото е на няколко слоя, което намалява появата на конденз. Тесните видими ширини на профилите на системата Schüco LivingSlide позволяват максимален достъп на светлина и гарантират комфорта в помещението.

Техническа информация	Schüco LivingSlide
Размери	
Строителна дълбочина на касата	194 mm
Строителна дълбочина на крилото	82 mm
Възможна дебелина на стъклопакета	24 mm – 52 mm
Изпитвания и норми	
Топлоизолация според DIN EN 12412-2	U(f) = 1,3 W/(m²K)
Шумоизолация според DIN EN ISO 140-3 (максимална) *	Rw,P = 43 dB
Сигурност според DIN EN 1627	RC2***

* в зависимост от профила и остъкляването

** в зависимост от профила

*** в процес на обработка



Продуктови предимства:

- Иновативно уплътнение от EPDM-каучук с възможност за заваряване
- Доставка в комплект с Schüco обков за врати с отваряне от типа повдигане и плъзгане
- Възможност за интегриране при ново строителство и при саниране, благодарение на строителната дълбочина на касата от 194 мм
- Голям избор на варианти на елементите за фиксирани части и отваряеми крила
- Опция за остъкляване от типа Rapogama за фиксирани части
- Безбарьерен праг за удобно преминаване
- Цветово многообразие се постига чрез фолия, ексклузивна технология за боядисване Schüco AutomotiveFinish и възможност за външно интегрирана алуминиева капачка
- Отлична топлоизолация благодарение на термично прекъснатия праг, както и на термично прекъснатия усиляващ профил в касата от алуминий



Варианти на отваряне

Системата Schüco LivingSlide може да бъде произведена с различни варианти на отваряне, с отваряеми и фиксирани елементи, с една или две шини. Това означава по-голяма гъвкавост при производството и реализиране на всички клиентски желания.

